



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

**УкрТехПром**  
**SuperTechProm**

**0 800 605 612**  
**utp.ua utp.com.ua**



6.95-16  
ВлИ-5 **2**



12.00R18  
UTP21 **3**



7.50-20  
UTP-173 **4**



16/70-20  
UTP-50 **5**



1200-500-508  
ИД-П 284 **6**



1100x400-533  
О-47АМ **7**



1220-400-533  
ИП-184 **8**



15.00-21  
МР-913 **9**



1300-530-533  
ВИ-3 **10**



525/70R21  
STP-66 **11**



1350-550-533R  
ИД-370 **12**



18.00-25  
ВФ-76Б **15**



21.00-33  
ВФ-166А **16**



5.00-10  
ДТ-48 **17**



6L-12  
ST-421 **18**



500/50R17  
UTP-77 **19**



16.5/70-18  
КФ-97 **20**



9.00-20  
UTP-223 **21**



21.3R24  
UTP-14 **22**



28.1-25  
ДФ-16А **23**



23.1R26  
Ф-37 **24**



9.5R32/42  
Ф-268/289 **25**



30.5LR32  
ДН-101 **26**



15.5R38  
Д-2А **27**



9.5R44/48  
ДЕ-16/17 **28**

■ шини для вантажних автомобілів

■ шини для позашляхових кар'єрних автомобілів

■ шини для сільськогосподарської техніки

# 175/80-16 (6.95-16)

## Модель: ВЛИ-5

*Всесезонна шина  
для легковантажних  
автомобілів*

Індекс навантаження/індекс швидкості	85P
Тип рисунку протектора	All-season
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	178
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	692
Максимальна швидкість, км/год	150
Мах допустиме навантаження, кг	515
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	210



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**SuperTechProm**

# 12.00R18 (320R457)

## Модель: UTR21

*Спеціальна шина підвищеної прохідності з регульованим тиском для вантажних автомобілів*

Індекс навантаження/індекс швидкості	135K
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	337
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1084
Максимальна швидкість, км/год	110
Мах допустиме навантаження, кг	2180
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	490

*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 7.50-20 (220-508)

## Модель: УТР-173

*Шина з універсальним  
рисунком протектора  
для вантажних  
автомобілів  
та причепів*

Норма шарування	8
Індекс навантаження/індекс швидкості	119/116J
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	213
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	928
Максимальна швидкість, км/год	100
Мах допустиме навантаження, кг	1360/1250
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	440



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 16/70-20

## Модель: УТР-50

*Шина для вантажних автомобілів, причепів, сільськогосподарської та спецтехніки*

Норма шарування	14
Індекс навантаження/індекс швидкості	154F
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	410
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1090
Максимальна швидкість, км/год	80
Мах допустиме навантаження, кг	3075
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	500



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 1200x500-508 (500/70-20)

## Модель: ИД-П 284

*Спеціальна шина підвищеної прохідності з регульованим тиском для вантажних автомобілів*

Норма шарування	16
Індекс навантаження/індекс швидкості	156F
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	475
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1185
Максимальна швидкість, км/год	80
Мах допустиме навантаження, кг	4000
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	520



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**SuperTechProm**

# 1100x400-533 (400/70-21)

## Модель: O-47AM

*Спеціальна шина  
підвищеної прохідності  
з регульованим тиском  
для вантажних  
автомобілів*

Норма шарування	12
Індекс навантаження/індекс швидкості	145G
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	410
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1120
Максимальна швидкість, км/год	90
Мах допустиме навантаження, кг	2900
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	360



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 1220x400-533 (400/85-21)

## Модель: ИП-184

*Спеціальна шина підвищеної прохідності з регульованим тиском для вантажних автомобілів*

Норма шарування	10
Індекс навантаження/індекс швидкості	142G
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	418
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1200
Максимальна швидкість, км/год	90
Мах допустиме навантаження, кг	2650
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	340



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**



# 15.00-21 (425/90-21)

## Модель: МР-913

*Спеціальна шина підвищеної прохідності з регульованим тиском для вантажних автомобілів*

Норма шарування	12
Індекс навантаження/індекс швидкості	161J
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	430
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1308
Максимальна швидкість, км/год	100
Мах допустиме навантаження, кг	4625
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	600



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 1300x530-533 (530/70-21)

## Модель: ВІ-3

*Спеціальна шина  
підвищеної прохідності  
з регульованим тиском  
для вантажних  
автомобілів*

Норма шарування	12
Індекс навантаження/індекс швидкості	156F
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	525
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1280
Максимальна швидкість, км/год	80
Мах допустиме навантаження, кг	4000
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	390



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

**NEW**

# 525/70R21

## Модель: STP-66

*Спеціальна шина підвищеної прохідності з регульованим тиском для вантажних автомобілів*

Індекс навантаження/ індекс швидкості	160/162/164 J/G/F
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	525
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1285
Максимальна швидкість, км/год	100/90/80
Мах допустиме навантаження, кг	4500/4750/5000
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	500/570/600



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



### SuperTechProm

**NEW**

# 525/70R21

## Модель: STP-66

*Спеціальна шина підвищеної прохідності з регульованим тиском для вантажних автомобілів*

Індекс навантаження/індекс швидкості	172/D
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	525
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1285
Максимальна швидкість, км/год	65
Мах допустиме навантаження, кг	6300
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	650

**ПОСИЛЕНА**

*Вироблено в Україні  
під власним брендом*

**SuperTechProm**

# 1350x550-533R (550/75R21)

## Модель: ИД-370

*Спеціальна шина підвищеної прохідності з регульованим тиском для вантажних автомобілів*

Індекс навантаження/ індекс швидкості	160/162/164 G/F/E
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	550
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1350
Максимальна швидкість, км/год	90/80/70
Мах допустиме навантаження, кг	4500/4750/5000
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	540/560/590



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 1350x550-533R (550/75R21)

## Модель: ИД-370

*Спеціальна шина підвищеної прохідності з регульованим тиском для вантажних автомобілів*

Індекс навантаження/індекс швидкості	172D
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	550
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1350
Максимальна швидкість, км/год	65
Мах допустиме навантаження, кг	6300
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	785

**ПОСИЛЕНА**

*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 18.00-25

## Модель: ВФ-76Б

*Шина  
для позашляхових  
кар'єрних  
автомобілів*

Норма шарування	32
Індекс навантаження/індекс швидкості	183В
Тип рисунку протектора	Е-3 (career)
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	498
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1615
Максимальна швидкість, км/год	50
Мах допустиме навантаження, кг	8750
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	575



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 21.00-33

## Модель: ВФ-166А

*Шина  
для позашляхових  
кар'єрних  
автомобілів*

Норма шарування	32
Індекс навантаження/індекс швидкості	195В
Тип рисунку протектора	Е-3 (career)
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	571
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1940
Максимальна швидкість, км/год	50
Мах допустиме навантаження, кг	12150
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	575



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**



# 5.00-10

## Модель: DT-48

*Сільськогосподарська  
шина для додаткового  
обладнання  
та малогабаритних  
тракторів*

Індекс навантаження/індекс швидкості	70A6
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	145
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	505
Максимальна швидкість, км/год	30
Мах допустиме навантаження, кг	335
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	300



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 6L-12

## Модель: ST-421

*Всесезонна  
сільськогосподарська  
шина для мінітракторів  
та мотоблоків*

Індекс навантаження/індекс швидкості	44A6
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	155
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	570
Максимальна швидкість, км/год	30
Мах допустиме навантаження, кг	160
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	100



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**SuperTechProm**

# 500/50R17

## Модель: UTP-77

*Низькопрофільна  
універсальна шина  
для несучих коліс  
різної причіпної  
сільськогосподарської  
техніки*

Норма шарування	14
Індекс навантаження/індекс швидкості	149A8
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	503
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	932
Максимальна швидкість, км/год	40
Мах допустиме навантаження, кг	3250
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	350



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**SuperTechProm**

# 16.5/70-18

## Модель: КФ-97

*Всесезонна шина  
для різних причіпних  
та самохідних  
сільськогосподарських  
машин*

Норма шарування	10
Індекс навантаження/індекс швидкості	153A6
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	425
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1065
Максимальна швидкість, км/год	30
Мах допустиме навантаження, кг	3650
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	410



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**SuperTechProm**

# 9.00-20 (240-508)

## Модель: УТР-223

*Шина  
для направляючих  
колів тракторів  
та несучих колів  
сільськогосподарських  
машин*

Норма шарування	6
Індекс навантаження/індекс швидкості	112A6
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	234
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	930
Максимальна швидкість, км/год	30
Мах допустиме навантаження, кг	1120
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	260



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 21.3R24 (530R610)

## Модель: UTP-14

*Шина для ведучих коліс тракторів та сільськогосподарських машин*

Норма шарування	10/12
Індекс навантаження/індекс швидкості	140A6/150B
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	540
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1400
Максимальна швидкість, км/год	30/50
Мах допустиме навантаження, кг	2500/3350
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	160/240

*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 28.1-25 (720-635)

## Модель: ДФ-16А

*Всесезонна  
сільськогосподарська  
шина для ведучіх  
коліс тракторів*

Норма шарування	22
Індекс навантаження/індекс швидкості	185В
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	710
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1730
Максимальна швидкість, км/год	50
Мах допустиме навантаження, кг	9250
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	360



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**SuperTechProm**

# 23.1R26

## Модель: Ф-37

*Шина радіальної  
конструкції  
для ведучих коліс  
тракторів  
та комбайнів*

Норма шарування	10/12
Індекс навантаження/індекс швидкості	148A8/153A8
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	587
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1605
Максимальна швидкість, км/год	40
Мах допустиме навантаження, кг	3150/3650
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	120/160



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**



# 9.5R32/42

## Модель: Ф-268/289

*Вузькопрофільна  
всесезонна шина для  
сільськогосподарської  
техніки*

Розмір	9.5R32	9.5R42
Модель	Ф-268	Ф-289
Індекс навантаження/індекс швидкості	112A8	118A6
Тип рисунку протектора	Off-road	
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	241	
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1245	1500
Максимальна швидкість, км/год	40	30
Мах допустиме навантаження, кг	1120	1320
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	160	240



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**SuperTechProm**

# 30.5LR32

## Модель: DN-101

*Низькопрофільна  
сільськогосподарська  
шина для ведучих  
коліс комбайнів*

Індекс навантаження/індекс швидкості	167A8
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	775
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1820
Максимальна швидкість, км/год	40
Мах допустиме навантаження, кг	5450
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	160



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 15.5R38

## Модель: Д2А

*Радіальна шина  
для ведучих коліс  
тракторів та інших  
сільськогосподарських  
машин*

Індекс навантаження/індекс швидкості	134A8
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	394
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1570
Максимальна швидкість, км/год	40
Мах допустиме навантаження, кг	2120
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	160



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**UkrTechProm**

# 9.5R44/48

## Модель: DE-16/17

*Вузькопрофільна  
всесезонна шина для  
сільськогосподарської  
техніки*

Розмір	9.5R44	9.5R48
Модель	DE-16	DE-17
Індекс навантаження/індекс швидкості	127A8	129A8
Тип рисунку протектора	Off-road	
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$ , мм	241	
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$ , мм	1550	1650
Максимальна швидкість, км/год	40	40
Мах допустиме навантаження, кг	1750	1850
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	330	320



*Вироблено в Україні  
під власним брендом*



**SuperTechProm**