



# ШИНИ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ ТА КАР'ЄРНИХ АВТОМОБІЛІВ

Шини вироблені під власним брендом. Мають на боковині маркування «UkrTechProm», «SuperTechProm» і логотип корпорації «Укртехпром»

**OWN TYRE BRAND PRODUCTION**



**ВЛИ-5**  
175/80-16



**УТР21**  
12.00R18



**УТР-173**  
7.50-20



**УТР-50**  
16/70-20



**ИД-П 284**  
1200x500-508



**О-47АМ**  
1100x400-533



**ИП-184**  
1220x400-533



**МР-913**  
15.00-21



**ВИ-3**  
1300x530-533



**STP-66**  
525/70R21



**ИД-370**  
1350x550-533R



**ВФ-76Б**  
18.00-25



**ВФ-166А**  
21.00-33

Посадковий діаметр, дюйми	Розмір шини	Модель шини	Максимально допустиме навантаження, кгс	Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	Індекс навантаження	Камера	Об'єм рекомендацій	Обідна стрічка	Зовнішній діаметр, мм	Ширина профілю, мм, не більше	Статичний радіус, мм	Максимальна швидкість, км/год (Індекс швидкості)
<b>Шини для вантажних автомобілів</b>												
16	175/80-16 (6.95-16)	ВЛИ-5	515	210	85	6.95-16	5j	-	692	178	326	150(P)
18	12.00R18 (320R457)	УТР21	2180	490	135	12.00-18	465-228 (228Г-457)	205-457	1084	337	505	110(K)
20	7.50-20 (220-508)	УТР-173	1360 одинарне 1250 здвоєне	440	119 116	7.50-20 УК-2	6.0-20	6.7-20	928	213	443	100(J)
20	16/70-20	УТР-50	3075	500	154	16/70-20	13.0-20	300-508	1090	410	498	80(F)
20	1200x500-508 (500/70-20)	ИД-П 284	4000	520	156	1200x500-508	400Г-508	475-508	1185	475	548	80(F)
21	1100x400-533 (400/70-21)	О-47АМ	2900	360	145	1100x400-533	330-533	340-533	1120	410	525	90(G)
21	1220x400-533 (400/85-21)	ИП-184	2650	340	142	1220x400-533	310-533	340-533	1200	418	560	90(G)
21	15.00-21 (425/90-21)	МР-913	4625	600	161	1220x400-533	330-533 440-533	475-533	1308	430	610	100(J)
21	1300x530-533 (530/70-21)	ВИ-3	4000	390	156	1300x530-533	440-533	475-533	1280	525	585	80(F)
21	525/70R21	STP-66	4500	500	160	1300x530-533	440-533	475-533	1285	525	592	100(J)
			4750	570	162							90(G)
			5000	600	164							80(F)
21	525/70R21	STP-66	6300	650	172	1300x530-533	440-533	475-533	1285	525	592	65(D)
21	1350x550-533R (550/75R21)	ИД-370	4500	540	160	1300x530-533	440-533	475-533	1350	550	625	90(G)
			4750	560	162							80(F)
			5000	590	164							70(E)
21	1350x550-533R (550/75R21)	ИД-370	6300	785	172	1300x530-533	440-533	475-533	1350	550	625	65(D)
<b>Шини для кар'єрних автомобілів</b>												
25	18.00-25	ВФ-76Б	8750	575	183	18.00-25	13.00	18.00-25	1615	498	745	50(B)
33	21.00-33	ВФ-166А	12150	575	195	21.00-33	15.00	21.00-33	1940	571	905	50(B)



# ШИНИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Шини вироблені під власним брендом. Мають на боковині маркування «UkrTechProm», «SuperTechProm» і логотип корпорації «Укртехпром»

**OWN TYRE BRAND  
PRODUCTION**



**DT-48**  
5.00-10



**ST-421**  
6L-12



**UTP-77**  
500/50R17



**КФ-97**  
16.5/70-18



**UTP-223**  
9.00-20



**UTP-14**  
21.3R24



**ДФ-16А**  
28.1-25



**Ф-37**  
23.1R26



**Ф-268 Ф-289**  
9.5R32 9.5R42



**DN-101**  
30.5LR32



**Д-2А**  
15.5R38



**DE-16 DE-17**  
9.5R44 9.5R48

Посадковий діаметр, дюйми	Розмір шини	Модель шини	Максимально допустиме навантаження, кгс	Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, КРА	Індекс навантаження	Камера	Обід рекомендацій	Зовнішній діаметр, мм	Ширина профілю, мм, не більше	Статичний радіус, мм	Максимальна швидкість, км/год (індекс швидкості)
10	5.00-10	DT-48	335	300	70	4.50-10	4.00E	505	145	235	30(A6)
12	6L-12	ST-421	160	100	44	6-12	5JA	570	155	267	30(A6)
17	500/50R17	UTP-77	3250	350	149	безкамерна	16.00x17	932	503	420	40(A8)
18	16.5/70-18	КФ-97	3650	410	153	16.5-18	330-462	1065	425	484	30(A6)
18	16.5/70-18	КФ-97	3650	410	153	безкамерна	330-462	1065	425	484	30(A6)
20	9.00-20 (240-508)	UTP-223	1120	260	112	7.50-20	W8, W7	930	234	430	30(A6)
24	21.3R24 (530R610)	UTP-14	2500 3350	160 240	140 150	21.3-24	DW18	1400	540	640	30(A6) 50(B)
25	28.1-25 (720-635)	ДФ-16А	9250	360	185	23.1-26 28.1-25	24.00-25/2.5	1730	710	768	50(B)
26	23.1R26	Ф-37	3150 3650	120 160	148 153	23.1-26	DW20	1605	587	715	40(A8)
32	9.5R32	Ф-268	1120	160	112	9.5-32	W8	1245	241	579	40(A8)
32	30.5LR32	DN-101	5450	160	167	30.5-32	DW27	1820	775	810	40(A8)
38	15.5R38	Д-2А	2120	160	134	13.6-38	W14L	1570	394	720	40(A8)
42	9.5R42	Ф-289	1320	240	118	9.5-42	DW8	1500	241	720	30(A6)
44	9.5R44	DE-16	1750	330	127	безкамерна	W8	1550	241	735	40(A8)
48	9.5R48	DE-17	1850	320	129	безкамерна	W8	1650	241	785	40(A8)